

M 5W-50

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ГОНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ОПИСАНИЕ

SYNTIX M 5W-50 - это полностью синтетическое высокоэффективное масло премиального качества с низким коэффициентом трения, которое разработано для работы в самых экстремальных условиях. Высококачественное синтетическое базовое масло с повышенной вязкостью в сочетании с самыми инновационными присадками обеспечивает улучшенные вязкостно-температурные характеристики, обеспечивает наивысший уровень защиты даже при максимальных нагрузках и высоких оборотах работы двигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий и очень стабильный индекс вязкости.
- Превосходная стабильность к сдвигу.
- Облегчает запуск двигателя при холодном старте.
- Улучшенная стабильность против окисления.
- Высокая стабильность смазочной плёнки даже при очень высоких температурах.
- Очень хорошие моющие и диспергирующие свойства.
- Обеспечивает улучшенную защиту от износа, коррозии и вспенивания.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA A3/B4
API SN/CF
VW 502.00, 505.00 Porsche A 40
MB 229.3

ПРИМЕНЕНИЕ

SYNTIX M - уникальный продукт высокого класса, который разработан с использованием технологий, проверенных нашим многолетним опытом. Специальное гоночное масло, которое рекомендуется для использования как в спортивных заездах, так и отлично подходит для повседневного использования в высокомоментных автомобилях. Специальные антифрикционные присадки и состав базового масла обеспечивают более высокую мощность двигателя и снижение расхода топлива.

СВОЙСТВА

Плотность при 15 °C	0.853 кг/л
Вязкость при -30 °C	4670 мПа*с
Кинематическая вязкость при 40 °C	100,90 мм ² /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	17,30 мм ² /с
Индекс вязкости	188
Температура вспышки, СОС	223 °C
Температура застывания	-39 °C
Щелочное число	10,3 мг КОН/г

УПАКОВКА

1л, 5л, 20л, 60л и 200л