

# PURAMIC 5W-30

## CERAMIC ESTER SYNTHETIC MOTOR OIL

### ОПИСАНИЕ

SYNTIX Puramic 5W-30 - высокоэффективное синтетическое моторное масло. Данный продукт превосходит все традиционные моторные масла благодаря своей уникальной формуле. Сочетание высокоэффективного синтетического масла на основе эстеров и высокотехнологичных керамических присадок обеспечивает непревзойденные характеристики готового продукта.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доказанная экономия топлива до 8%.
- Значительное снижение трения.
- Обеспечивает увеличение мощности.
- Снижение расхода масла на угар до 70%
- Облегчает запуск двигателя при холодном старте.
- Уменьшает шумность работы двигателя.
- Обеспечивает снижение зольности продуктов сгорания.
- Обеспечивает чистоту двигателя.
- Очень хорошие моющие и диспергирующие свойства.
- Обеспечивает улучшенную защиту от износа, коррозии и вспенивания.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C3-12; ACEA A3/B4-04; API SN/CF

### ПРИМЕНЕНИЕ

Это универсальное синтетическое моторное масло, разработанное на основе эстеров и керамических присадок, которое рекомендуется для современных, высокотехнологичных бензиновых и дизельных двигателей, а также для автомобилей с турбонаддувом, в том числе участвующих в спортивных заездах.

Используйте необходимое количество масла, указанное в инструкции по эксплуатации автомобиля и двигателя.

### СВОЙСТВА

Плотность при 15 °C	0,853 кг/л
Вязкость при -30 °C	5380 мПа*с
Кинематическая вязкость при 40 °C	58,50 мм <sup>2</sup> /с
Кинематическая вязкость при 100 °C	10,10 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	161
Температура вспышки, СОС	222 °C
Температура застывания	-45 °C
Щелочное число	7,1 мг КОН/г

### УПАКОВКА

1л и 5л